


xtreme^{plus} Stretch FR fabric

camira



10
year guarantee
normal 8 hour usage



Aruba 40-YS108




Campeche 40-YS074



Arecibo 40-YS174



Marianna 40-YS157



Adobo 40-YS165



Manado 40-YS166




Sandstorm 40-YS071



Apple 40-YS096



Parasol 40-YS073



Bluebell 40-YS097



Rum 40-YS173



Solano 40-YS072



Lobster 40-YS076



Belize 40-YS105



Nougat 40-YS091



Appledore 40-YS077



Madura 40-YS156



Mauve 40-YS069



Orchilla 40-YS167




Tortuga 40-YS168



Panama 40-YS079



Nicobar 40-YS158



Lombok 40-YS159



Honeymoon 40-YS035



Bluefield 40-YS021




Anguilla 40-YS169



Buru 40-YS170



Diablo 40-YS101



Jamaica 40-YS027



Tonga 40-YS160



Flores 40-YS161



*Scuba 40-YS082



Slip 40-YS094



Blizzard 40-YS081



Bridgetown 40-YS102



Calypso 40-YS106



Krabi 40-YS141



Montserrat 40-YS011



Curacao 40-YS005



Navassa 40-YS162



Steel 40-YS095



Osumi 40-YS171



Tobago 40-YS030



Tokara 40-YS136



Bounty 40-YS086



Windjammer 40-YS047



Taboo 40-YS045



Ocean 40-YS100



Martinique 40-YS004



Bonaire 40-YS172



Padang 40-YS145



Tarot 40-YS084



Sombrero 40-YS046



Leeward 40-YS164




Costa 40-YS026



Cayman 40-YS024



Twister 40-YS083



Havana 40-YS009



Arawak 40-YS016



Andaman 40-YS144

xtreme plus Stretch FR fabric



UK

Composition	100% Xtreme FR [®] . Non metallic dyestuffs
Weight	310g/m ² ±5% (434g/lin.m. ±5%)
Width	140cm ±2% Usable
*Abrasion Resistance	100,000 Martindale cycles with a 10 year guarantee of wearability (full details available)
Pilling	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Scale: 1-5, 5 is the best)
Flammability	BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2:2006 (match), BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006, DIN 4102 B1 <i>Note: Flammability performance is dependent on foam used.</i>
*Light Fastness	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Fastness to Rubbing	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Colour Matching	Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.
Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.

F

Composition	100% Xtreme FR [®] . Teintures non métalliques
Poids	310g/m ² ±5% (434g/m.l. ±5%)
Largeur	140cm ±2% utilisable
*Résistance à l'abrasion	100,000 Martindale tours avec une garantie de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)
Boulochage	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Echelle de 1 à 5, 5 est le meilleur résultat)
Flammabilité	NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006, EN 1021 - 1:2006 (cigarette), EN 1021 - 2:2006 (allumette), BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, DIN 4102 B1 <i>Note: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.</i>
*Solidité à la lumière	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidité au frottement	Mouillé: 4 Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Nettoyage	Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

Standardisation des coloris Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.
**Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.
Veillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.*

I

Composizione	100% Xtreme FR [®] . Tinture prive di metalli pesanti
Peso	310g/m ² ±5% (434g/lin.m. ±5%)
Altezza	140cm ±2% Utilizzabile
*Resistenza all'abrasione	100,000 Cicli Martindale con garanzia d'uso di 10 anni (dettagli disponibili a richiesta)
Pilling	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Scale: 1-5, 5 is the best)
Resistenza al fuoco	BS EN 1021 - 1:2006 (Sigaretta), BS EN 1021 - 2:2006 (Cerino), BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006, DIN 4102 B1 <i>Nota: Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata</i>
*Solidità alla luce	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Resistenza allo sfregamento	Umido: 4 Secco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Manutenzione	Lavabile a 60°C. Regularmente con aspirapolvere. Strofinare leggermente con panno umido. Con uso di detergente neutro per tessuti.

Costanza del colore Sono possibili leggere variazioni.
**Ha superato il test BS 2543:1995/2004. Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.
Note: Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.*

D

Zusammensetzung	100% Xtreme FR [®] . Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Gewicht	310g/m ² ±5% (434g/ld.M. ±5%)
Breite	140cm ±2% ohne Webkante
*Scheuerfestigkeit	100,000 Martindale Scheuertouren und 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)
Pilling	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Skala: 1-5, 5 ist die beste Note)
Feuersicherung	DIN 4102 B1, EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest), EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest), BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006 <i>Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.</i>
*Lichtecheit	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Reibecheit	Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung	Waschbar bis 60°C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.
Farbabweichungen	Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

*Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.
Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

NL

Samenstelling	100% Xtreme FR [®] . geen zware metalen.
Gewicht	310g/m ² ±5% (434g/m ² ±5%)
Breedte	140cm ±2% te gebruiken
*Slijtvastheid	100.000 toeren Martindale en 5 jaar garantie op slijtvastheid (details op aanvraag)
Pilling	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Skala: 1-5, 5 ist die beste Note)
Brandvertragend	DIN 4102 B1, EN 1021 - 1:2006 (sigarettest), EN 1021 - 2:2006 (lucifertest), BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006 <i>Opmerking: de brandvertraging is afhankelijk van het gebruikte schuim.</i>
*Lichtecheit	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Wrijfcheit	Nat: 4, Droog: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reiniging	Wasbaar tot 60°C. Regelmatig stofzuigen. Daarbij met een vochtige doek afnemen of met een speciale shampoo behandelen.
Kleurafwijkingen	Kleurverschillen tussen verschillende batches zijn mogelijk

* werd naar BS 2543:1995/2004 getest. Meer informatie op aanvraag
Opmerking: veranderingen in technische specificaties voorbehouden.

ES

Composición	100% Xtreme FR [®] . Tintes no metálicos
Peso	310g/m ² ±5% (434g/lin.m. ±5%)
Ancho	140cm ±2% utilizable
*Resistencia a la abrasión	100,000 Martindale ciclos con garantía de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)
Pilling	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Escala de 1 a 5, 5 es el mejor resultado)
Inflamabilidad	EN 1021 - 1:2006 (cigarrito), EN 1021 - 2:2006 (cerilla), BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006, DIN 4102 B1 <i>Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado</i>
*Solidez a la luz	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidez al rozamiento	Húmedo: 4 Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Mantenencia	Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
Colour Matching	Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.
Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

ROHDE & GRAHL GmbH
31595 Steyerberg/Voigtei
Telefon +49(0) 57 69. 7 - 0
Telefax +49(0) 57 69. 3 33
www.rohde-grahl.com
info@rohde-grahl.de



TÜV SÜD geprüftes Qualitäts- und Umweltmanagement - System



rohde & GRAHL
working well

xtreme plus



Stoffgruppe
fabric group
stofgroep
catégorie de tissu

40

Martina Stump - Fotolia.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

04/2010